

Attribute

Einleitende Tags eines HTML-Befehls können **zusätzliche Angaben zur Formatierung** besitzen. Dies Angabe nennt sich Attribut und besitzt einen angegebenen Wert, der grundsätzlich **in Anführungsstrichen hinter einem Gleichheitszeichen** steht. Es gibt folgende Arten von Attributen in HTML-Tags:

Schrift ändern

Der Befehl/**TAG** zum Ändern der Schrift in einem Dokument lautet: ` ... `
Damit dieser Befehl eine Änderung der Schrift (= font) bewirkt, benötigt er eines oder mehrere der folgenden Attribute. Ohne ein zusätzliches Attribut ändert sich nichts.

Schriftgröße (size)

```
<font size="wert"> ... </font>
```

Das **Attribut size** erwartet einen absoluten Wert zwischen 1 und 7 sowie ein relatives Verhältnis gegenüber der Standardschriftgröße mit Werten -2 bis +4. Standardmäßig ist size="3" eingestellt.

Beispiel: `große Schrift`
`größer als Standard`
`kleiner als Standard`

Ergebnis: große Schrift größer als Standard kleiner als Standard

Schriftart (face)

```
<font face="schrift"> ... </font>
```

Das Attribut **face** (=Art) legt die Schriftart des Textes fest. Die Angabe der Schrift erfolgt immer innerhalb der Anführungszeichen. Mehrere Schriftarten werden durch Kommata voneinander getrennt.

Beispiel: `Arial`
`Symbol`
`Comic Sans MS `

Ergebnis: Arial
Σψμβολ
Comic Sans MS

Hinweis

Verschiedene Computersysteme verwenden verschiedene installierte Schriftarten. So besitzt beispielsweise Windows die Schrift „Arial“, das Betriebssystem Linux besitzt eine Schrift, die der „Arial“ ähnlich ist „Helvetica“. Damit das Dokument in jedem Browser korrekt angezeigt werden kann, sollten mehrere Schriftarten angegeben werden. Der

Browser versucht die erste Schrift zu laden. Ist diese nicht vorhanden, sucht er die nächste im System usw. Ist keine der angegebenen Schriftarten auf dem Computersystem vorhanden, wird die Standardschrift benutzt.

Schriftfarbe (color)

```
<font color="wert"> ... </font>
```

Die Farbe des Textes kannst du in zwei verschiedenen Varianten angeben:

- als englischen Farbnamen
- als 6-stellige Hexadezimalzahl, die den RGB-Wert der Farbe darstellt

Beispiel: ****Schwarzer Text****
 ****Grüner Text****
 ****Roter Text ****

Ergebnis: Schwarzer TextGrüner TextRoter Text

Mit dem Attribut „align=left/right/center“ können wir die Position eines Wortes, einer Überschrift oder eines Absatzes bestimmen.

Beispiel: <h1 align = „center“>...</h1>