

Listen

Häufig benutzte Elemente zum Hervorheben von Textabsätzen sind Ungeordnete Listen (Aufzählungen) und Geordnete Listen (Nummerierungen)

Beispiele:

ul: Ungordnete Liste (Aufzählung)	ol: geordnete Liste (Nummerierung)
<pre><h3>Ungeordnete Liste</h3> Erster Eintrag Zweiter Eintrag </pre>	<pre><h3>Geordnete Liste</h3> Gold Silber </pre>
<pre><h3>Ungeordnete Liste</h3> Erster Eintrag der ersten Liste Liste in der Liste 1 Liste in der Liste 2 Zweiter Eintrag in der ersten Liste </pre>	

Weitere Attribute in Listen:

Für Aufzählungslisten kann man das Symbol bestimmen, das vor den Listeneinträgen angezeigt wird:

`<ul type="circle">` für nicht ausgefüllte Kreise (*circle = Kreis*).

`<ul type="disc">` für ausgefüllte Kreise (*disc = Scheibe*)

`<ul type="square">` für Rechtecke (*square = Rechteck*).

Für nummerierte Listen kann man die Art der Nummerierung bestimmen:

Mit `<ol type="I">` werden die Listeneinträge mit I., II., III., IV. usw. nummeriert.

Mit `<ol type="i">` werden die Listeneinträge mit i., ii., iii., iv. usw. nummeriert.

Mit `<ol type="A">` werden die Listeneinträge mit A., B., C. usw. nummeriert.

Mit `<ol type="a">` werden die Listeneinträge mit a., b., c. usw. nummeriert.

Mit `start` innerhalb des einleitenden Tags von `` kann man einen beliebigen Startwert setzen, z.B. `<ol start="7">`. Die Nummerierung beginnt dann bei 7.

Mit `value` innerhalb des Tags von `` in einer nummerierten Liste kann man den Startwert beliebig neu setzen, z.B. auf `<li value="15">`. Die Nummerierung fährt dann bei 15 fort.