

Tabellen – Tags

Tabellengerüst	<pre><table> <tr> <td>Die kleinste aller Tabellen</td> </tr> </table></pre>	Jede Tabelle wird mit table, jede Zeile mit tr, jede Zelle mit td umschlossen.
Rahmen	<pre><table border="wert"></pre>	Mit dem Attribut border="wert" kann ein 3D-Rahmen mit der Linienstärke wert erzeugt werden.
Breite einer Tabelle	<pre><table width="600"> <table width="100%"></pre>	Das Attribut width bringt die Gesamtbreite einer Tabelle auf das gewünschte Maß, ohne den Inhalt zu beachten. Die Angabe kann absolut (in Pixel) oder relativ (in Prozent) erfolgen.
Breite von Spalten	<pre><td width="150"> <td width="25%"></pre>	Die Angabe width innerhalb de td-Tags setzt die Breite einer einzelnen Spalte fest. (* bedeutet. „Rest der übrig bleibt.)
Ausrichten einer Tabelle	<pre><table align="center"></pre>	Die Ausrichtung einer Tabelle erfolgt mit align. Ausrichtungen sind: center = zentriert, left = links (standard), right = rechts.
Sprung unter eine Tabelle	<pre><br clear="all"></pre>	Dieser Befehl teilt dem Browser mit, dass nachfolgender Text wieder unterhalb der Tabelle platziert werden soll
Text in einer Zelle ausrichten (horizontal)	<pre><td align="right"></pre>	Das horizontale Ausrichten des Textes erfolgt mit align: left = links (standard), center = zentriert, right = rechts, justify = Blocksatz.
Text in allen Zellen einer Zeile ausrichten	<pre><tr align="center"> ... </tr></pre>	left = links, center = zentriert, right = rechts, justify = Blocksatz.
Text in einer Zelle ausrichten (vertikal)	<pre><td valign="top"></pre>	Das vertikale Ausrichten des Textes erfolgt mit valign: top = oben, middle = mittig (standard), bottom = unten, baseline = erste Textzeile aller Zellen beginnt auf gleicher Höhe.
Text in allen Zellen einer Zeile ausrichten	<pre><tr valign="bottom"> ... </tr></pre>	top = oben, middle = mittig, bottom = unten, baseline = Beginn auf gleicher Höhe
horizontal / vertikal	<pre><tr valign="top" align="center"></pre>	Beide Ausrichtungsarten können kombiniert werden.
Zellabstand	<pre><table cellspacing="wert"></pre>	Das Attribut cellspacing bestimmt den Abstand der einzelnen Zellen der Tabelle.
Abstand der Zellinhalte	<pre><table cellpadding="wert"></pre>	Durch cellpadding="wert" wird der Abstand zwischen dem Text und der Zellbegrenzung (Rahmen) festgelegt.
Rahmenfarbe	<pre><table bordercolor="farbe"></pre>	Legt die Rahmenfarbe der Tabelle fest. Angaben auch in den Tags tr / td möglich
Hintergrundfarbe	<pre><table bgcolor="farbe"></pre>	Bestimmt die Farbe der Tabelle table, einer Zeile tr oder einer einzelnen Zelle td.

